DESCRIPTION

Scellant bitumineux imperméabilisant.

Produit innovant 3 en 1: Répare, Scelle, Imperméabilise. Seal Up diffuse le bitume qui va se positionner dans les fissures. Adapté pour toutes garnitures, tuyaux en PVC ou métal, bouches de ventilation, châssis, cadres de fenêtres, fissures en façade, etc. Adapté pour colmater les fuites sur les toits, gouttières, dômes et terrasses. Protection de longue durée, anticorrosive et anti égratignures.

AVANTAGES

- S' adapte à tout type de support (bois, métal, plastic, ciment etc.) et à toute forme, condition et application.
- Empêche l' infiltration d' humidité en pénétrant dans la surface traitée.
- Résistant aux conditions environnementales extrêmes : pluie, vent, eau de mer etc.
- Excellente résistance à la corrosion ("test brouillard salin" > 800 heures).
- Traitement jusqu' à 2m² selon l' épaisseur de la couche appliquée.
- Temps de séchage en surface 2 heures et sur toute l' épaisseur entre 12 et 24 heures selon la couche appliquée.
- Reste flexible et peut être peint sans problèmes.
- Contient des solvants non chlorés. Ne contient pas de solvants toxiques.

DOMAINES D' UTILISATION

- De préférence pour les structures externes.
- Ponts, toits, pylônes, structures en acier, réservoirs, châssis de machines agricoles, carrosseries etc.
- Imperméabilisation et protection des surfaces en béton et en ciment.
- Protection du matériel portuaire et ferroviaire.
- Etc.

MODE D' UTILISATION

- Nettoyer les surfaces à traiter.
- Bien agiter le spray.
- Vaporiser sur les zones à traiter et sur les surfaces contigües.
- Vaporiser en multicouches.
- Température idéale pour l' application. 15° C.

CARACTÉRISTIQUES

> Couleur	Noir
> Point d' éclair (ASTM D56)	35°C
> Extrait sec	63-67%
> Temps de prise	2 heures /12 heures
> Densité	0.944

EMBALLAGE

Code	Format
901 Original (Black) / 902 White / 903 Clear	Bouteille à 650ml